

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP 2 MONITORÓW DO SAL KONFERENCYJNYCH  
NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW MJWPU****I. Monitor nedotykowy 55 cali – ilość 1**

<b>Właściwość</b>	<b>Wymogi</b>
Podświetlenie	Dioda LED typu bezpośredniego
Rozmiar (przekątna) min	55 "
Rozdzielczość min	3840x2160
Jasność min	450 NIT
Współczynnik kontrastu min	4000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego min	5000:1
Kąty widzenia min	178 °
Czas reakcji min	6 ms
Żywotność min	50000 h
Liczba głośników min	2
Wattów na głośnik min	10
Szkło	HAZE 25%
Otwory VESA	400x200
Minimalne wyposażenie HDMI 3M Pilot Baterie"	"Przewód zasilający zgodny ze standardami europejskimi, przewód
Warunki pracy	24/7
Technologia bezprzewodowa	802.11ac/b/g/n/a/ax
Bezprzewodowy - częstotliwość robocza	2.4Ghz/5Ghz
Zasilanie	100-240V - 50/60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania) max	0.5 W
Zużycie energii (maksymalne) max	250 W
System operacyjny do obsługi multimediiów i aplikacji	
CPU do obsługi multimediiów i aplikacji	
GPU do obsługi multimediiów i aplikacji	
RAM	min. 4 GB

Storage min. 32 GB

**Porty wejścia min:**

HDMI 2.0 2

USB2 1

USB 3.01

RJ45 1

USB-C 1

**Porty wyjścia min:**

HDMI 2.0 1

Audio 3.5mm 1

S/PDIF 1

Audio 3.5mm 1

**Kontrola**

RS232 1

**Gwarancja**

min. 12 miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy

**II. Monitor dotykowy 65 cali – ilość 1**

**Właściwość wymogi**

Podświetlenie bezpośrednie LED

Rozmiar (przekątna) min 65"

Rozdzielczość min 3840x2160

Jasność min 400 NIT

Współczynnik kontrastu min 1200:1

Kontrast dynamiczny min 5000:1

Kąty widzenia min 178

Czas reakcji max 6 ms

Żywotność min 50000 h

Liczba głośników min 2

Wattów na głośnik min 20

Twardość powierzchni szkła min 9 H

Szkló Powłoka przeciwodblaskowa + przeciw odciskom palców o współczynniku HAZE: 4-8%

Otwory VESA 600x400

Minimalne wyposażenie:

"Standardowy przewód zasilający europejski Kabel USB

Kabel HDMI

Pióro do pisania x2

Pilot zdalnego sterowania

Baterie Uchwyt na pióro/ zasobnik na pióro

Skrócona instrukcja obsługi"

Warunki pracy 16/7

Technologia bezprzewodowa Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN optional)

Bezprzewodowy - częstotliwość robocza 2.4G/5G

kompatybilność z systemami - Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome

Punkty dotyku 20 android / 40 windows

Narzędzie dotyku Palec, pasywne pióro na podczerwień

Zasilanie 100-240V~ 50/60Hz 3.5A

Zużycie energii (tryb czuwania) max 0.5 W

Zużycie energii (maksymalne) 300 W

System operacyjny do obsługi multimediiów i aplikacji

CPU do obsługi multimediiów i aplikacji

GPU do obsługi multimediiów i aplikacji

RAM min. 4 GB

Storage min. 32 GB

**Porty wejścia min:**

HDMI 2.0 3

VGA 1

DisplayPort 1

Audio 3.5mm 1

USB2 3

USB 3.02

RJ45 1

USB-C 1

Microphone 1

Slot OPS 1

**Porty wyjścia min:**

HDMI 2.0 1

S/PDIF 1

Audio 3.5mm 1

RJ45 1

**Kontrola**

RS232 1

**Gwarancja**

min. 12 miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy